




### Nodo del chirurgo


Per unire due estremità di funi di uguale spessore, in particolare se sono sfrangiate. Utile per i lacci emostatici.



### Nodo di rosetta

È un caso particolare di nodo piano. Si disfa facilmente tirando i capi liberi della corda.

È il nodo con il quale si allacciano le scarpe.




### Nodo di carrick

Carrick in irlandese significa roccia e questo nodo, molto solido, serve per unire corde di almeno 20 mm di diametro, sottoposte a sforzi considerevoli.

Il nodo di carrick va completato con due piccole legature a fascia. In caso contrario, sotto trazione il nodo si aggroviglia e non serve a nulla.

Questo nodo (detto anche di tonneggio) può essere utilizzato come nodo per fermare anteriormente la stringa di cuoio del cappellone scout.




# Nodi di giunzione



### Nodo piano

Per unire due corde di uguale spessore. Non va usato per forti pesi.




### Nodo della rete, o nodo incrociato, o nodo di bandiera

Per unire due corde, anche di spessore differente, adatto anche per forti pesi. Per fabbricare una rete (da cui prendere il nome). Nel caso di corde di spessore differente, è la corda più piccola che va incrociata perché la trazione la fa immobilizzare contro la corda grossa. Con due corde dello stesso spessore il nodo della rete è più sicuro del nodo piano.



### Nodo della rete doppio

È il nodo migliore per unire due corde di spessore differente.



### Nodo del pescatore, o nodo inglese

Per unire due corde di uguale spessore, specialmente se umide. Si scioglie facilmente anche se le corde sono bagnate.

I due nodi semplici devono incastrarsi uno nell'altro e non opporsi uno contro l'altro.

